



Бензиновый
генератор

G3500X



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 223 СМЗ



ТОПЛИВНЫЙ БАК
25 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С
МЕДНОЙ
ОБОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)

G3500X

Бензиновый генератор

ОСОБЕННОСТИ

Генератор G3500X имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G3500X рабочим объемом 223 см³ мощностью 7,5 л.с. запускается ручным стартером быстро и без проблем даже при низких температурах с предварительной подкачкой топлива через праймер.

Генератор G3500X оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Топливный бак 25 литров обеспечивает 17 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (2,3 кВт) и 14 часов при 100% нагрузке (3,0 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

535 мм



482 мм

628 мм

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Генератор G3500X идеально подходит для снабжения электричеством во время кэмпинга, походов, поездок на природу, для использования в мастерских, автосервисах, а также для проведения коммунальных работ в качестве мобильной электростанции небольшой мощности.



кэмпинг и поездки на природу



выездные мероприятия



РЕЗЕРВНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ДАЧУ



стройка, отделка и ремонт



автосервис и мастерская

Максимальная мощность	3,5 кВт
Номинальная мощность	3 кВт
Пусковая мощность	7 кВА
Тип генератора	однофазный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	1,0
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	13 А
Максимальный пусковой ток	30 А
Рабочий объем двигателя	223 cc
Мощность двигателя	7,5 л.с.
Электростартер	нет
Подключение блока автозапуска	нет
Тип свечи зажигания	BOSCH F7TC TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	25 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10W40
Объем масляного картера	0,6 л
Уровень шума LPA(7m)	77 дБ(А)
Габариты генератора	628x482x535 мм
Габариты упаковки	648x502x555 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	47 / 50 кг