



Бензиновый
генератор

G3500EAX



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 223 СМЗ



ТОПЛИВНЫЙ БАК
25 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С
МЕДНОЙ
ОБМОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)

G3500EAX

Бензиновый генератор

ОСОБЕННОСТИ

Генератор G3500EAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G3500EAX рабочим объемом 223 см³ мощностью 7,5 л.с. оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям. Генератор G3500EAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. При подключении блока автозапуска с генератором G3500EAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматического режиме при обрывах сети. Топливный бак 25 литров обеспечивает 17 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (2,3 кВт) и 14 часов при 100% нагрузке (3,0 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

535 мм



482 мм

628 мм

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Генератор G3500EAX идеально подходит для снабжения электричеством дачи или небольшого дома в автоматическом режиме, для кемпинга и поездок на природу, для использования в мастерских, автосервисах, а также для проведения коммунальных работ в качестве мобильной электростанции небольшой мощности.



кемпинг и поездки на природу



выездные мероприятия



РЕЗЕРВНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ДАЧУ



стройка, отделка и ремонт



автосервис и мастерская

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	3,5 кВт
Номинальная мощность	3 кВт
Пусковая мощность	7 кВА
Тип генератора	однофазный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	1,0
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	13 А
Максимальный пусковой ток	30 А
Рабочий объем двигателя	223 cc
Мощность двигателя	7,5 л.с.
Электростартер	есть
Подключение блока автозапуска	есть
Тип свечи зажигания	BOSCH F7TC TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	25 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10w40
Объем масляного картера	0,6 л
Уровень шума LPA(7m)	77 дБ(А)
Габариты генератора	628x482x535 мм
Габариты упаковки	648x502x555 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	50 / 53 кг