



Бензиновый
генератор

G5500EAX



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 389 СМЗ



ТОПЛИВНЫЙ БАК
40 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С
МЕДНОЙ
ОБМОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)

G5500EAX

Бензиновый генератор

ОСОБЕННОСТИ

Генератор G5500EAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G5500EAX рабочим объемом 389 см³ мощностью 13 л.с. оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям.

Генератор G5500EAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

При подключении блока автозапуска с генератором G5500EAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматического режиме при обрывах сети.

Топливный бак 40 литров обеспечивает 14 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (3,8 кВт) и 11 часов при 100% нагрузке (5,0 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Генератор G5500EAX идеально подходит для снабжения электричеством во время коммерческих выездных мероприятий, для использования в мастерских, автосервисах, а также для проведения коммунальных работ в качестве мобильной электростанции. Для персонального использования и периодических работ на участке данный генератор является оптимальным выбором по мощности, надежности и наличию функции работы с высокими пусковыми токами, наличию электростартера и возможности организации автоматического ввода резерва.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5 кВт
Пусковая мощность	9,4 кВА
Тип генератора	однофазный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	1,0
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	21,7 А
Максимальный пусковой ток	41 А
Рабочий объем двигателя	389 cc
Мощность двигателя	13 л.с.
Электростартер	есть
Подключение блока автозапуска	есть
Тип свечи зажигания	BOSCH F7TC TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	40 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10W40
Объем масляного картера	1,1 л
Уровень шума LPA(7m)	82 дБ(А)
Габариты генератора	710x550x650 мм
Габариты упаковки	730x570x655 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	87 / 92 кг



Резервный генератор для дома



Аварийные и дорожные работы



Резервный генератор на дачу



Стройка, отделка и ремонт



Автосервис и мастерская